

imageRUNNER 2204, 2204N, 2204F

Надежные и недорогие многофункциональные устройства, полностью готовые к работе

Монохромная печать, копирование и сканирование в формате А3 со скоростью до 22 стр./мин (А4). Идеально подходит для экономного индивидуального использования и малых рабочих групп



Экономичное решение «все в одном»

- Расширяемые функциональные возможности серии позволяют легко выбрать модель, которая лучше всего будет соответствовать вашим требованиям, не жертвуя простотой.
- Благодаря прочной конструкции и гибкости применения для печати, копирования, сканирования, передачи по факсу и связи с сетью эти устройства идеально подходят для персонального или общего пользования с экономией полезной площади и средств.
- В условиях, когда сокращение затрат важнее всего, модель imageRUNNER 2204 предлагает базовые функции печати, копирования и сканирования с дополнительной выгодой — запасом тонера в комплекте поставки для печати до 10 200 страниц¹.
- Идеальная для малых офисов с высокой нагрузкой, серия imageRUNNER 2204 упрощает и ускоряет ежедневную обработку документов.

Интуитивно понятная эксплуатация и продуктивная обработка документов

- Интуитивно понятный 3,5-дюймовый сенсорный дисплей обеспечивает дружелюбную к пользователю и простую эксплуатацию.
- Надежная печать, копирование и сканирование со скоростью до 22 стр./мин (А4) расширяет возможности офиса по обработке документов.
- Интеллектуальное приложение Canon MF Toolbox позволяет отправлять результаты сканирования на адреса электронной почты и в папки, а также преобразовывать в файлы PDF с возможностью поиска и большей степенью сжатия.

- Удобная функция ID Copy облегчает копирование таких документов, как паспорта и идентификационные карточки, на одну сторону бумаги, сберегая время и усилия.
- Сетевые модели предлагают дополнительные возможности подключения со встроенными функциями WIFI и поддержкой таких стандартов мобильной печати, как Apple AirPrint™, Mopria и Google Cloud Print.

Легкая интеграция и уверенность в результате

- Все модели серии легко устанавливаются и благодаря встроенному руководству требуют не больше нескольких минут на начальную настройку.
- Для совместно используемых устройств простая авторизация пользователей с помощью Department ID защищает доступ к устройству и обеспечивает простой контроль за использованием.
- Сетевые модели также предлагают возможность автоматического считывания показаний счетчиков, управления расходными материалами через eMaintenance, позволяющая облегчить бремя администрирования и повысить доступность устройств.

Энергетическая эффективность

- Лучшее в своем классе типовое энергопотребление (ТЕС)².
- В спящем режиме потребляет не более 2 Вт.
- Сертификация ENERGY STAR®.



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



СКАНИРОВАНИЕ



ФАКС
Только в модели
2204F



Wi-Fi
Только в моделях
2204N и 2204F

¹ При заполнении 6%

² Типовое энергопотребление. По методике ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>)

Технические характеристики

Основной блок

Тип устройства

Черно-белое лазерное МФУ формата А3 (сканер/принтер в стандартной комплектации)

Основные функции

iR 2204:
копирование, печать и цветное сканирование (только через кабель USB) со стандартным черным тонером С-EXV 42 (ресурс: 10 200 страниц)

iR 2204N:
копирование, печать и цветное сканирование (через стандартную сеть и USB) и беспроводное подключение к локальной сети

iR 2204F:
копирование, печать и цветное сканирование (через стандартную сеть и USB), подключение к беспроводной локальной сети и отправка по факсу со стандартным модулем DADF-AT1

Быстродействие процессора

400 МГц

Панель управления

3,5-дюймовая сенсорная панель с подсветкой

Память

iR 2204:
128 МБ (ОЗУ)

iR 2204N/2204F:
512 МБ (ОЗУ)

Интерфейсы подключения

iR 2204:
1 x USB-устройство (с тыльной стороны)

iR 2204N/2204F:
100Base-TX/10Base-T, 1 x USB- устройство (с тыльной стороны) и подключение к беспроводной локальной сети

Сетевые протоколы

Только в iR2204N/2204F:
TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6 (печать)

Подача бумаги (стандарт)

1 кассета на 250 листов (80 г/кв. м), многоцелевой лоток на 80 листов (80 г/кв. м)

Подача бумаги (опция)

Только в iR2204N/2204F:
Дополнительная кассета: 1 x 250 листов (80 г/кв. м) (с опциональным модулем кассетной подачи Cassette Feeding Module-AD1)

Максимальная емкость устройства подачи бумаги

iR 2204:
350 листов (80 г/кв. м)

iR 2204N/2204F:
580 листов (80 г/кв. м)

50 листов (80 г/кв. м)

Емкость лотков приема бумаги

50 листов (80 г/кв. м)

Возможности окончательной обработки

В стандартной комплектации: Подбор

Типы носителей

Кассеты:
Обычная, переработанная, цветная, перфорированная бумага
Многоцелевой лоток:
Обычная, переработанная, цветная, плотная, перфорированная бумага, прозрачная пленка (Canon CL500), этикетки, конверты (№ 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Форматы носителей

Кассеты:
Стандартные: А3, А4, А5, В4, В5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement
Многоцелевой лоток:
Стандартные: А3, А4, А5, В4, В5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, конверты (№ 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL).
Пользовательские форматы: от 148 x 95 мм до 431,8 x 297 мм

Плотность носителей

iR 2204:
Кассета: 64-90 г/кв. м
Многоцелевой лоток: 64-128 г/кв. м

iR 2204N:
Кассеты: 64-90 г/кв. м
Многоцелевой лоток: 64-128 г/кв. м
Дуплекс: 64-90 г/кв. м (при установленном модуле Duplex Unit-C1)

iR 2204F:
Кассеты: 64-90 г/кв. м
Многоцелевой лоток: 64-128 г/кв. м
Дуплекс: 64-90 г/кв. м (при установленном модуле Duplex Unit-C1)

Время прогрева

После включения питания: 13 с
Из спящего режима: 4,3 с

Габариты (Ш x Г x В)

iR 2204:
622 x 589 x 502 мм (стандартная конфигурация)
622 x 589 x 587 мм (с модулем Plain Pedestal-E1)

iR 2204N:
622 x 589 x 502 мм (стандартная конфигурация)
622 x 605 x 607 мм (с DADF-AT1)
622 x 605 x 692 мм (с DADF-AT1 и модулем Cassette Feeding Module-AD1)
622 x 605 x 1057 мм (с DADF-AT1 и модулем Plain Pedestal-J1)

iR 2204F:
622 x 605 x 607 мм (стандартная конфигурация)
622 x 605 x 692 мм (с модулем Cassette Feeding Module-AD1)
622 x 605 x 1057 мм (с модулем Plain Pedestal-J1)

Место для установки (Ш x Г)

iR 2204/2204N:
921 x 1010 мм

iR 2204F:
921 x 1026 мм

Canon Inc.
canon.com

ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва,
Серебрянская наб., 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01

Canon Europe
canon-europe.com

canon.ru
Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (495) 705-91-88

Санкт-Петербургский филиал
ООО «Канон Ру»
Россия, 191036, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского, 63,
Бизнес-центр «Сенатор»
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

Новосибирский филиал
ООО «Канон Ру»
Россия, 630132, Новосибирск
ул. Красная, 35,
Бизнес-центр «Гринвич»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01

Масса

iR 2204:
около 28,7 кг (стандартная конфигурация, с тонером)

iR 2204N:
около 28,0 кг (стандартная конфигурация, без тонера)/34,8 кг (с модулем DADF-AT1)

iR 2204F:
около 34,8 кг (стандартная конфигурация, без тонера)

Характеристики печати

Технология печати

Черно-белая лазерная печать

Скорость печати

22 стр./мин (А4),
11 стр./мин (А3)

Разрешение при печати

600 x 600 точек/дюйм

Языки описания страниц

UFR II Lite

Двусторонняя печать

iR 2204:
Ручная

iR 2204N/2204F:
Автоматическая (требуется модуль Duplex Unit-C1)

Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов

Только в iR2204N/2204F:
AirPRINT, Mopria Printing, Google Cloud Print; Canon PRINT Business

Совместимые операционные системы

Windows Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2012/
Windows 7/Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10/Server 2012/Server 2012 R2
MAC OS X (10.5.8 или более новая версия)
О наличии решений печати для других операционных систем и сред, включая A5/400, UNIX, Linux и Citrix, см. на веб-сайте <http://software.canon-europe.com/>. Некоторые из этих решений платные.

Технические данные копирующего аппарата

Скорость копирования

22 стр./мин (А4, одностор., 600 x 600 т./дюйм), 11 стр./мин (А3, одностор., 600 x 600 т./дюйм)

Время вывода первой копии

7,4 с

Разрешение копирования

Сканирование: 600 x 600 точек/дюйм
Печать: 600 x 600 точек/дюйм

Количество копий за цикл

до 99

Увеличение

от 25 до 400% с шагом 1%

Заранее определенные коэффициенты уменьшения

25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Технические характеристики сканера

Стандартный тип

iR2204: стандарт: планшетный с крышкой
iR2204N: стандарт: планшетный с крышкой и опция: DADF
iR2204F: стандарт: планшетный и DADF

Форматы носителей

А3, А4, А5, В4, В5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, конверты (№ 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), пользовательские форматы (431,8 x 297 мм)

Плотность носителей

iR 2204N:
Одностороннее сканирование: 52-105 г/кв. м (с опциональным модулем DADF-AT1)
Двустороннее сканирование: 52-105 г/кв. м (с опциональным модулем DADF-AT1)

iR 2204F:
Одностороннее сканирование: 52-105 г/кв. м (со стандартным модулем DADF-AT1)
Двустороннее сканирование: 52-105 г/кв. м (со стандартным модулем DADF-AT1)

Технические данные сканирования методом Pull

Разрешение сканирования

Приложение MF Toolbox можно загрузить на сайте поддержки продуктов Canon для бизнеса (<http://software.canon-europe.com/>)
Ч/Б 300 т./дюйм, ЦВ 300 т./дюйм (с приложением MF Toolbox)

Метод сканирования

Сканирование методом Pull: MF Toolbox

Скорость сканирования (черно-белый/цветной режим; А4)

iR 2204:
Одностороннее: 23 изобр./мин (А4, 300 x 300 точек/дюйм)

iR 2204N/2204F:
Одностороннее: 23 изобр./мин (А4, 300 x 300 точек/дюйм)
Двустороннее: 8 изобр./мин (А4, 300 x 300 точек/дюйм с DADF-AD1)

Двустороннее сканирование

iR 2204:
с 2 сторон на 2 стороны (вручную через экспозиционное стекло)

iR 2204N/2204F:
с 2 сторон на 2 стороны (вручную через экспозиционное стекло или автоматически при использовании модуля DADF-AM1)

Технические данные факса

Опция / стандарт

Только в модели iR 2204F
Стандарт

Скорость модема

Super G3 33,6 кбит/с (до 3 секунда/стр.) (см. сноску 1).

Разрешение

В стандартной комплектации: 200 x 100 точек/дюйм
Высокое: 200 x 200 точек/дюйм
Фото: 200 x 200 точек/дюйм
Супервысокое: 200 x 400 точек/дюйм

Технические характеристики

Память факса	До 256 страниц (см. сноску 1).
Быстрый набор	Максимум 104
Групповой набор / получатели	Максимум 50 номеров
Последовательная передача	Максимум 124 адреса
Резервирование в памяти	Есть
Функции факсимильной связи	Переадресация факсов, двойной доступ, ПК-факс (только отправка)
Функции обеспечения безопасности	
Аутентификация	iR 2204: — iR 2204N/2204F: Управление Department ID (макс. 100 x Department ID)
Сеть	iR 2204: — iR 2204N/2204F: Сетевой интерфейс SNMP ver1
Технические характеристики	
Условия эксплуатации	Температура: 10–30°C (50–86°F) Влажность: от 20 до 80 % (без конденсации)
Источник питания	iR 2204: 200–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц), 2,4 А iR 2204N/2204F: 200–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц), 2,7 А
Потребляемая мощность	iR 2204: Максимальная: до 1500 Вт В режиме ожидания около 9,5 Вт В спящем режиме: до 2 Вт (см. сноску 2) Номинальное типовое энергопотребление (ТЕС) (см. сноску 3): 1,0 кВт-час iR 2204N/2204F: Максимальная: до 1500 Вт В режиме ожидания около 13,1 Вт В спящем режиме: до 2 Вт (см. сноску 2) Номинальное типовое энергопотребление (ТЕС) (см. сноску 3): 1,2 кВт-час
Уровень шума	Звуковое давление (позиция наблюдателя) В активном режиме: до 52,2 дБ В режиме ожидания: до 30 дБ
Стандарты	Сертификация ENERGY STAR Сертификат Blue Angel

Программное обеспечение и управление принтером	
Инструменты удаленного управления	iR 2204: — iR 2204N/2204F: eMaintenance: использует встроенную систему передачи данных и позволяет дистанционно выполнять такие задачи по обслуживанию, как считывание показаний счетчика, автоматическое управление расходными материалами и дистанционная диагностика. Remote Firmware System (GDLS): Обеспечивает дистанционное распространение встроенного ПО. Remote User Interface (RUI): веб-интерфейс каждого устройства для дистанционного управления и контроля устройств.
Расходные материалы	
Картридж(и) с тонером	C-EXV 42 Черный тонер
Ресурс тонера:	10 200 страниц (см. сноску 4)
Опции	
Оptionальная кассета	iR 2204N/2204F: Название: Cassette Feeding Module-AD1 Описание: Дополнительный модуль кассетной подачи емкостью 1 x 250 листов. 1 кассетный модуль можно добавить к основному блоку Габариты (Ш x Г x В): 579 x 575 x 116 мм Масса: 5,75 кг
Оptionальная подставка	Подставку можно расположить под стандартной кассетой или дополнительным модулем кассетной подачи Cassette Feeding Module-AD1, чтобы поднять отдельно стоящее устройство (высота подставки: 116 мм)
Устройство подачи документов	iR 2204: — iR 2204N: Название: DADF-AT1 Описание: Дополнительный модуль автоматической двусторонней подачи оригиналов для автоматического двустороннего сканирования нескольких оригиналов. iR 2204F: В стандартной комплектации
Модуль автоматической двусторонней печати	iR 2204: — iR 2204N/2204F: Дополнительный модуль, обеспечивающий автоматическую двустороннюю печать.
Сноски	

^[1] На основе схемы № 1 стандарта ITU-T

^[2] Потребляемая мощность 2 Вт в спящем режиме в некоторых условиях может быть недостижима. Некоторые настройки и конфигурации сети могут препятствовать переходу устройства в режим глубокого сна. Более подробную информацию см. в руководстве пользователя.

^[3] Номинальное типовое энергопотребление (ТЕС) соответствует типичному количеству электроэнергии, потребляемому устройством за 1 неделю, в киловатт-часах (кВт-ч). Тестирование производится по методике Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

^[4] При заполнении 6% (A4)

Обзор серии моделей:

imageRUNNER 2204 MFP	imageRUNNER 2204N MFP	imageRUNNER 2204F MFP
Копирование, печать и цветное сканирование через кабель USB	Копирование, сетевая печать и цветное сканирование	Копирование, сетевая печать, цветное сканирование и отправка по факсу
Тонер полной емкости в комплекте	Подключение к беспроводной локальной сети	Подключение к беспроводной локальной сети
Оptionальная подставка для отдельно стоящего устройства	Мобильная печать	Мобильная печать
	Оptionальные модуль автоподачи (DADF), автоматическая двусторонняя обработка, дополнительная емкость для бумаги и подставка	Стандартный модуль DADF
		Оptionальные автоматическая двусторонняя обработка, дополнительная емкость для бумаги и подставка

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва,
Серебряническая наб., 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
canon.ru
Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (495) 705-91-88

Санкт-Петербургский филиал
ООО «Канон Ру»
Россия, 191036, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского, 63,
Бизнес-центр «Сенатор»
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

Новосибирский филиал
ООО «Канон Ру»
Россия, 630132, Новосибирск
ул. Красноярская, 35,
Бизнес-центр «Гринвич»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01

Надежные и недорогие многофункциональные устройства, полностью готовые к работе



Монохромная печать, копирование и сканирование в формате А3 со скоростью до 22 стр./мин (А4). Идеально подходит для экономных индивидуальных работников и малых рабочих групп

Информация о продукте:

Название продукта	Артикул	Код EAN
imageRUNNER 2204 MFP	0915C001	4549292063943
imageRUNNER 2204N MFP	0913C004	4549292063936
imageRUNNER 2204F MFP	0913C003	4549292063936

Опции:

Название продукта	Артикул	Код EAN
Устройство подачи документов DADF-AT1	0918C002	4549292064018
Модуль кассетной подачи Cassette Feeding Module-AD1	0919C001	4549292064056
Сменная кассета FL Cassette-BB1	0920C001	4549292064049
Подставка Plain Pedestal Type-J1	1611C001	911611C00192AA
Модуль автоматической двусторонней печати Duplex Unit-C1	8446B003	4549292064049
Блок управления подогревом кассет Heater Kit-M2	8449B002	4549292064001
Модуль подогрева кассет Cassette Heater Unit-40	8715B002	4549292001457
Телефонная трубка Headset-K1	9512B001	4549292042610

Расходные материалы:

Название продукта	Артикул	Код EAN
C-EXV 42 Черный тонер	6908B002	4960999987408

Габариты / логистическая информация:

Название продукта	Артикул	Тип упаковки	Описание упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса брутто (кг)
imageRUNNER 2204 MFP	0915C001	EA	Произвольная	1	74	73	62	34,5
		CT	Картонная коробка	4	145	74	126	139,5
imageRUNNER 2204N MFP	0913C004	EA	Произвольная	1	74	73	62	35
		CT	Картонная коробка	4	145	74	126	142
imageRUNNER 2204F MFP	0913C003	EA	Произвольная	1	74	71	71	41
		CT	Картонная коробка	1	76	73	83	47,5

Что входит в комплект поставки

- iR 2204, iR 2204N или iR 2204F
- C-EXV 42 (запас тонера в комплекте поставки, только с iR 2204)
- Кабель питания
- Краткое руководство по началу работы
- Компакт-диск с пользовательским ПО и руководствами